

Алюминиевая опора SAL DP-46







Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропыленовый материал

Уровни поглощения энергии согласно норме EN 12767:2019:

50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0





Коп



Код	Название	Высота опоры	стенки		Ориентировочный единичный объем	фундамента / Тип анкерного устройства	фундамента / код анкерного устройства	Комплект соединитель элементов
42943	SAL DP-46	4m	4,3mm	16,8kg	0,09m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006

SAL DP-46	Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Сх=1,0						
Код 42943	Vref. = 22 m-s	Vref. = 24 m-s	Vref. = 26 m-s	Vref. = 28 m-s			
Допустимый вес отдельного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н. у. м			
20	0,48	0,4	0,29	0,26			

